Novo**escuadra MINI**

Novoescuadra MINI est un profilé superposé, de la **Collection MINI EMAC®**, en aluminium, adapté à la pose sur tous types de revêtements, y compris les murs en plâtre et en papier peint, qui permet de protéger et de décorer les angles du bâtiment. Idéal pour les installations avec des revêtements à bas épaisseur.
Sa face apparente de seulement 13 mm, avec des angles biseautés, lui permet de s'intégrer très discrètement dans tous types de projets. Disponible en argent et noir mat anodisé et blanc mat laqué.

Applications

Novoescuadra MINI est un profil destiné à protéger les bords des murs avec des revêtements de toutes sortes compris de faible épaisseur comme le vinyle, la céramique slimm, le papier peint...

Caractéristiques générales



Matériaux:	Aluminium
Longueur:	2,5 ml
Dimensions:	a: 13 mm
Emballage:	20 u/boîte
Finitions:	


Argent mat - 13


Noir mat - 90


Blanc mat -142

Caractéristiques techniques et tests

Alliage:	6063 / T5	EN 755-2
Stress test:	110-130 MPa	
Résistance à la traction:	160-175 MPa	
Allongement (%)	8%	
Résistance au feu:	M0 (UNE 23-727-90)	
Résistance à l'abrasion:	Trés bonne	
Résistance à la corrosion:	Trés bonne	
Apparence et couleur:	Excellent	EN 12373-1
Anodisé / lacqué:	Timbre Qualanod / Qualicoat	

Matériaux

Novoescuadra MINI est un profilé fabriqué grâce à l'extrusion d'aluminium. les finitions argent mat et noir mat sont anodisées, améliorant ainsi principalement leur résistance à la corrosion, leur résistance mécanique et leur apparence. L'anodisation réalisée possède le timbre de qualité Qualanod, qui garantie la qualité du procédé et des profilés en résultant. Ce timbre assure des essais d'apparence et de couleur, mesure l'épaisseur, contrôle l'imprégnation, la résistance à l'abrasion , la solidité à la lumière, et test par immersion en chambre saline acétique et dans l'acide nitrique.

Le finition blanc est laquée, en obtenant une surface homogène et de haute qualité. Le laqué possède le timbre de qualité Qualicoat, qui garantie la qualité du procédé et des produits finaux. L'aluminium est un matériau d'excellentes propriétés chimiques et physico-mécaniques. Il est léger, tenace, souple, maléable et hautement durable.

Instalación

Novoescuadra MINI est un profil d'installation très simple :

1. Initialement, nettoyez le profil et la surface où il va être placé, pour faciliter une adhérence correcte sans imperfections.
2. Appliquer de la colle sur les faces intérieures du profilé pour faciliter l'assemblage. Vous pouvez utiliser un adhésif de montage ou un mastic polyuréthane ou similaire.
3. Alignez le profil contre la surface et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'une liaison correcte soit réalisée.
4. Nettoyez enfin le matériel restant et laissez sécher.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage doit être fait périodiquement avec une serpillère ou chiffon doux humidifié. Si vous optez pour l'emploi d'un liquide de nettoyage neutre, rincez avec de l'eau froide et séchez afin d'éviter l'excès d'humidité. La saleté persistante peut être éliminer avec des agents aptes légèrement abrasifs.

Il n'est pas recommandé d'utiliser de la laine d'acier, des produits abrasifs ou décapants ainsi que des acides forts (chlorhydrique et perchlorique), bases fortes (soude caustique ou ammoniaque) ou solutions carbonatées. L'acide citrique ne doit pas non plus être utilisé car il dissout la couche protectrice de la surface de l'aluminium. Les cires, vaseline, lanoline ou produits similaires ne sont pas adéquates. Eviter également les dissolvants avec halo alcanes (hydro-fluor-éthers ou dissolvants chlorés) et les accélérateurs de prise contenant des chlorures (**utilisez des accélérateurs sans chlorures)**.

Information technique

Pour plus d'information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, vous pouvez télécharger les fiches techniques sur **www.emac.es.**

Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre département technique: **tecnico@emac.es.**

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR INTERNI
EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR ESTERNO
PAREDES WALLS MURS PARETI
RECICLABLE RECYCLABLE RECYCLABLE RICICLABILE

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) info@emac-america.com // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it
www.emac.es

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®.
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l'application de ce matériau.