




Novocanto® Madera



Novocanto® Madera es un perfil de forma redondeada diseñado para la protección y decoración de esquinas en instalaciones cerámicas de pared, protegiendo de posibles daños mecánicos y aumentando la durabilidad de la instalación. Sirve además como remate de zócalos como parqués, moquetas, piedra natural... Está disponible en madera ayús, caoba o roble para encajar en múltiples ambientes.

Características Generales



Material:	Aluminio + Madera
Longitud:	2,5 m.l.
Dimensiones:	h: 8, 10, 12, 15 mm.
Embalaje:	20, 30, 40, 50 ud/caja
Acabados:	56- Ayus o similar 58- Caoba o similar 40- Roble o similar

* Medidas y acabados en función de disponibilidad

Aplicaciones

Novocanto® Madera es un perfil destinado a la protección y decoración de esquinas en instalaciones cerámicas de pared. Además de esta función, puede ser instalado como remate a media altura.

Es un producto ideal para baños, cocinas, consultas médicas, restaurantes, etc. Su diseño es versátil y resulta adecuado para viviendas, oficinas, edificios públicos o instalaciones con estrictos requisitos de higiene y limpieza.

Materiales

Madera

Novocanto® Madera está disponible en tres tipos de madera:

Ayús es de origen africano. Es una madera ligera, clara y fácil de tintar. Su color natural varía del blanquecino al amarillo pálido. Está recomendada para uso en revestimientos interiores.

Caoba: su color es rojizo u oscuro dependiendo de la exposición a la luz. Las venas de la madera son muy visibles y numerosas. Originario de América, su densidad es de 640-770 Kg/m³. Especialmente recomendado para exteriores.

Roble: su color natural abarca desde marrón claro hasta marrón amarillento. Sus venas son muy visibles y numerosas. Esta madera es de origen Americano, cuya densidad es de 670-770 Kg/m³. A menudo se utiliza para muebles y para gabinetes de trabajo. Se recomienda sólo para interiores.



Aluminio

El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, dúctil, maleable y altamente durable.


*Puede ampliar la información consultando las Fichas Técnicas de los materiales en www.emac.es

Colocación



Para visualizar el video capture esta imagen con su móvil (requiere software lector de códigos QR) o haga click sobre ella.

1. Aplaque una de las paredes en cuyo ángulo colocará el Novocanto® Madera. A continuación, extienda abundante material de agarre sobre la pared que le queda por aplacar y donde colocará el perfil.
2. Coloque el Novocanto® sobre el ángulo y presione para que el material de agarre pase a través de los agujeros mecanizados del ala de fijación.
3. Coloque azulejos a lo largo del ala de fijación presionando para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando hasta que haya finalizado la instalación.
5. Limpie los posibles restos de material y deje secar.



Limpieza y mantenimiento

Después de la instalación del perfil, se recomienda la limpieza inmediata del material de agarre con el fin de evitar la pérdida de su apariencia.

Para limpiar perfiles de madera se debería utilizar limpiadores neutros diluidos en agua. No usar limpiadores abrasivos (blanqueadores, ácido hidrociorhídrico). También puede limpiar el perfil con agua y jabón ayudándose de una suave esponja. La limpieza es recomendada tan a menudo como sea necesaria.

Información técnica

Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargando su ficha técnica en www.emac.es.

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en tecnico@emac.es



Exteriores



Uso interiores



Uso revestimientos

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) info@emac-america.com // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it
www.emac.es

*Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®.
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material*