




Novopeldaño[®] Natura



Novopeldaño[®] Natura è un profilo per gradino con pedata in legno naturale di rovere e base strutturale in alluminio, progettato per proteggere il bordo del gradino e conferire una finitura di elevato valore estetico. L'abbinamento tra il calore del legno e la modernità dell'alluminio dà vita a una soluzione che si integra naturalmente nei progetti di architettura contemporanea e interior design, favorendo la continuità visiva e l'armonia tra i materiali.

Le venature autentiche del rovere rendono ogni profilo un pezzo unico, conferendo texture, naturalezza ed eleganza senza tempo. Più di una semplice finitura tecnica, questo profilo in legno trasforma il gradino in un dettaglio architettonico che arricchisce l'intero spazio.

La base in alluminio garantisce la resistenza necessaria per proteggere il bordo del gradino dall'usura quotidiana, mentre la pedata in legno naturale offre un'esperienza visiva e tattile calda e piacevole. Una soluzione ideale per scale rivestite in ceramica, gres porcellanato o legno, in progetti di nuova costruzione, ristrutturazione e interior design.

Caratteristiche generali

Sigillante elastico



Materiale:	Alluminio naturale + Legno - Rovere americano
Lunghezza:	1 profilo - 1,2 ml.
Dimensioni:	h: 10,4 mm. a: 30 mm / b: 11,6 mm
Imballaggio:	10 pz./scatola
Finiture:	Legno naturale - color (40)



Reg. 015150097

Applicazioni

Profilo per gradino realizzato in legno naturale di rovere, con ala di fissaggio in alluminio naturale che ne facilita l'installazione, garantisce la corretta integrazione nel gradino e conferisce maggiore rigidità, proteggendo al contempo il bordo del gradino e offrendo una finitura calda ed elegante.

Il profilo è idoneo sia per ambienti interni sia per aree esterne. Il legno viene fornito grezzo, senza finitura, e richiede l'applicazione di una vernice o di un trattamento protettivo adeguato prima dell'installazione. La vernice utilizzata dovrà essere specifica per interni o per esterni, in funzione dell'applicazione.

La superficie scanalata aumenta il valore di resistenza allo scivolamento della pavimentazione con cui viene installato, favorendo il rispetto del Codice Tecnico Spagnolo dell'Edilizia (C.T.E.).

Se l'installazione prevede che il profilo segua tutto il perimetro del gradino, le giunzioni agli angoli possono essere realizzate in modo soddisfacente mediante un taglio a 45° (taglio a mitra).

Materiali

La pedata è realizzata in legno naturale di rovere americano, caratterizzato da resistenza, stabilità e bellezza naturale. Ogni elemento presenta venature e tonalità proprie, conferendo una finitura unica. Il rovere americano presenta un basso contenuto di umidità (Kiln Dried - 7% - 12%). Il legno viene fornito naturale, non trattato e privo di protezione, per consentire l'applicazione della finitura più adatta al progetto mediante vernice, olio o altro trattamento protettivo adeguato.

La base è realizzata in alluminio naturale e avvitata al profilo in legno.

Caratteristiche del legno

Il profilo è composto da legno naturale di rovere non trattato. Per un corretto utilizzo, applicare un trattamento protettivo adeguato per interni o per esterni, al fine di proteggere il legno e prolungarne la durabilità.

Conservare il legno in luoghi asciutti e in posizione orizzontale, mai in verticale.

Le tolleranze dimensionali dei profili in legno corrispondono alla classe IT14.

Il colore del legno naturale non è uniforme e conferisce a ogni profilo un aspetto unico. Possono presentarsi variazioni di tonalità e venatura, anche all'interno dello stesso profilo.

La curvatura del legno è una caratteristica intrinseca del materiale naturale. Il rovere americano utilizzato presenta un basso contenuto di umidità, che gli conferisce una maggiore rigidità.



Installazione

1. Prima dell'installazione, applicare una vernice o un trattamento protettivo adeguato su tutte le superfici del legno naturale e lasciare asciugare. Per installazioni all'esterno, utilizzare una vernice specifica per esterni. Si raccomanda di proteggere il legno durante l'intero processo, ad eccezione dell'applicazione della vernice, per evitare che sporco, umidità e adesivi possano danneggiare la superficie.
2. Stendere abbondante materiale di incollaggio sull'alzata e posare la piastrella, premendo per garantire una corretta adesione.
3. Applicare il materiale di incollaggio sulla pedata del gradino e posizionare il profilo allineandolo allo spigolo del gradino, in modo che appoggi completamente sull'alzata. Non installare il profilo a sbalzo.
4. Premere il profilo fino a quando il materiale di posa riempie completamente lo spazio sotto la base in legno e fuoriesce attraverso i fori dell'aletta di fissaggio. Se necessario, fissare l'aletta di fissaggio al supporto mediante chiodi o viti per mantenerla piana durante la presa dell'adesivo cementizio.
5. Successivamente, posare la piastrella della pedata, accostandola al profilo e premendo per garantire una corretta adesione.
6. Riempire e sigillare in modo continuo l'intero giunto tra il legno e la piastrella con un sigillante elastico, tipo Pumalastic® o equivalente, in grado di assorbire i piccoli movimenti dell'insieme.
7. Rimuovere immediatamente qualsiasi eccesso di materiale di incollaggio o sigillante prima che indurisca. Rispettare i tempi di asciugatura e presa indicati dai produttori dei prodotti utilizzati.
8. Una volta completata l'installazione, proteggere nuovamente il profilo in legno e mantenere la protezione fino al completamento di tutti i lavori e della pulizia finale del cantiere.



Prove

Il profilo è stato sottoposto a prove presso le strutture di EMAC® per valutarne il comportamento in caso di contatto occasionale con acqua e agenti potenzialmente macchianti. Le prove si riferiscono a brevi periodi di esposizione.

Se il legno entra in contatto con acqua, adesivi, malte, sigillanti o altri materiali da cantiere, deve essere pulito e asciugato immediatamente per evitarne l'assorbimento e la comparsa di macchie. Se l'acqua o gli agenti potenzialmente macchianti rimangono a contatto con il legno per ore, possono lasciare macchie persistenti che non vengono eliminate con una normale pulizia.

All'esterno, l'esposizione diretta al sole può provocare una progressiva variazione della tonalità, la cui intensità dipenderà dal grado di esposizione e dal trattamento protettivo applicato.

Pulizia e manutenzione

Dopo l'installazione del profilo, si raccomanda di rimuovere immediatamente i residui del materiale di incollaggio per evitare di comprometterne l'aspetto.

Per la pulizia dei profili in legno, utilizzare detergenti neutri diluiti in acqua. Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi, quali sbiancanti o acido cloridrico. È possibile pulire il profilo anche con acqua e sapone, utilizzando una spugna morbida. Effettuare la pulizia ogni volta che sia necessario.

La manutenzione del legno richiede il ripristino periodico dello strato protettivo di vernice o olio, in funzione dell'intensità del traffico e delle condizioni d'uso.

Informazioni tecniche

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Emac®, scaricare la relativa scheda tecnica dal sito www.emac.es.

Per qualsiasi ulteriore richiesta, contattare il nostro Dipartimento Tecnico all'indirizzo tecnico@emac.es.